



|  |         |                        |
|--|---------|------------------------|
|  | n.      | 2                      |
|  | kW      | 6,5                    |
|  | kcal/h  | 5.590                  |
|  | Btu/h   | 22.178                 |
|  | kW      | 13                     |
|  | kcal/h  | 11.180                 |
|  | Btu/h   | 44.356                 |
|  | G30/G31 | kg/h 1,03              |
|  | G20     | m <sup>3</sup> /h 1,38 |
|  | G25     | m <sup>3</sup> /h 1,60 |
|  | Kg      | 143                    |

**OPTIONAL**

2P 400 - 2 PORTE - 2 PORTES - 2 TÜREN

**CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI**

Piano di lavoro e pannelli frontali e laterali in acciaio INOX 304. Interno AISI 430.  
 Bruciatore centrale in ghisa a combustione ottimizzata, potenza massima 13 kW, con valvola di sicurezza a termocoppia e fiamma pilota. Accensione piezoelettrica e rivestimento della camera di combustione in vermiculite, materiale ad alte prestazioni isolanti.  
 Piastra in acciaio ad alto spessore con zone termiche differenziate: temperatura massima al centro e decrescente verso i bordi.

**TECHNICAL AND FUNCTIONAL FEATURES**

Worktop, front and side panels made of AISI 304 stainless steel. Inside AISI 430.  
 Central cast iron burner with optimized combustion, 13 kW maximum power with thermocouple safety valve and pilot flame. Piezoelectric ignition button and coating of the combustion chamber from vermiculite, a high performance insulating material.  
 Steel plate of high thickness and differentiated thermal areas: maximum temperature at the centre, decreasing to the edges.

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET FONCTIONNELLES**

Plan de travail et panneaux frontal et latéraux en acier inoxydable AISI 304. Intérieur AISI 430.  
 Brûleur central en fonte à combustion optimisée, puissance maximum de 13 kW, avec soupape de sécurité à thermocouple et flamme pilote. Allumage piézoélectrique et revêtement de la chambre de combustion en vermiculite, un matériel ayant de hautes prestations d'isolation.  
 Plaque en acier à haute épaisseur avec zones thermiques différencierées: température maximale au centre et décroissante vers les bords.

**TECHNISCHE UND FUNKTIONELLE EIGENSCHAFTEN**

Arbeitsfläche, Vorder- und Seitenwände aus rostfreiem Edelstahl AISI 304. Innen AISI 430.  
 Mittlerer Brenner aus Gusseisen mit optimierter Verbrennung, maximale Leistung 13 kW, mit Sicherheitsventil mit Thermoelement und Zündflamme. Piezoelektrische Zündung und Verkleidung des Verbrennungsraumes aus Vermiculit, einem Material mit ausgezeichneten Isoliereigenschaften.  
 Platte aus Edelstahl mit hoher Stärke und differenzierten Wärmezonen: maximale Temperatur in der Mitte, zum Rand hin abnehmend.

|          |   |                   |              |
|----------|---|-------------------|--------------|
| <b>G</b> | connessione gas - gas connection<br>branchement gaz - Gasanschluß | R 1/2 UNI ISO 7/1 | <b>kW 13</b> |
|----------|---|-------------------|--------------|

